



深圳成光兴光电技术股份有限公司

Shenzhen CGX Optoelectronic Technology, Inc

样品规格承认书

SAMPLE APPROVAL SHEET

客户名称: _____

规格型号: CGX-HLPT24D12A01

送样日期: _____

供应商确认		
品检	工程	核准

客户确认： ☐ 样品承认 ☐ 不予承认改良重新送样 ☐ 不予承认不需送样

客户建议： _____

客户确认		
品检	工程	核准

地址：深圳市龙华新区观澜樟阁宝观科技园 B 栋

电话：86-0755-66631006 66631228 传真：86-0755-61899639

网址：<http://www.szcgx.com>

E-mail: szcgx@szcgx.com

产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION)

品 名	普通红外灯板		编 号	CGX00440	版本	V0.1
规格型号	CGX-HLPT24D1201		适配机型	60 壳类	适配镜头	6MM
规格 结 构	实体图			尺寸规格		
				外圈φ 53MM 内圈φ 19MM		
接口 说 明	位号	规格	脚位	功能	客 户 必 测 项	
	CN1	2.0-2A 	1	+12V		
			2	GND		
	CN2	1.25-2A 	1	IR-OUT		
			2	IR-OUT		
主 要 材 料	品名	规格		数量	备注	
	灯 珠	502CIRPC0/P17D12-2		24PCS	有边 60 度	
	光敏二极管			1PCS		
	PCB	CGX-P60HL-V1.0		1PCS		

工 作 原 理	单位: lux 2.5-0.5 2.0-6.0 备注: 客户必测项				
	序号	项目	单位	特征值	备注
技 术 规 格	1	标准输入电压	V	12	
	2	电压适应范围	V	10-14	
	3	工作电流	mA	155-195	
	4	切换信号电压	V	4.3	
	5	功率消耗	W	2.1	
	6	红外照射距离	m	>15	
	7	工作温度/湿度	℃/%RH	-30-+60/<30%	
	8	存储温度/湿度	℃/%RH	-40-+85/<30%	
	9	抗振动		5MM/50HZ/600S	
声明	图片与规格供参考，以实物为准，规格如有变化，另行通知。				